

# B708

L'INDÉMODABLE MONTURE AVIATOR AU SERVICE DE LA PROTECTION

MONTURE  
PRESCRIPTION  
★ EXCELLENCE



Taille S



Réf. B708S

Taille L



Réf. B708L



S : 21 g  
L : 24 g

#### FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre



#### MONTURE

• Métal

#### MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

- CR39
- Polycarbonate
- Minéral

+ PROTECTIONS SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES

+ COQUES RIVETÉES

+ BRANCHES AJUSTABLES

+ PLAQUETTES AJUSTABLES

**bolle**  
SAFETY

# B708

## L'INDÉMODABLE MONTURE AVIATOR AU SERVICE DE LA PROTECTION

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLES	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
<b>B708</b> Métal/bronze	S - Coques incolores	B708S	52/18	EN166 F CE	140 mm
	L - Coques incolores	B708L	54/18	EN166 F CE	140 mm

### MARQUAGES OCULAIRES

#### Oculaires en Polycarbonate:

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

#### Oculaires en CR39 et Minéral:

**S.** Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166** : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.

CE Norme européenne Identifiant fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### RESTRICTIONS DE MONTAGE

**Puissance maximal de la sphère +8/-8.**

**Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-6.**

### BASE

**Base corrigée : 4**

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN** : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN** : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE** : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13		
	B708S	B708L
à l'unité	3660740003289	3660740003296

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRES OCULAIRES	CR39, Polycarbonate, Mineral
TYPES DE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocal, bifocal, progressif, dégressif
MATIÈRE MONTURE	Métal Bronze
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable



Europe Bollé Safety  
34 rue de la soie  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : [uk@bollebrands.com](mailto:uk@bollebrands.com)

26/02/2019

**bolle**  
SAFETY